



IL PARTNER PER LA VOSTRA IGIENE
REGOLAMENTO CE (N° 852/2004) EX LEX 155/97 (HACCP)

MAXI MATIC

Detergente per lavastoviglie specifico per acque dure,
prodotto per uso professionale



COMPOSIZIONE

(Racc. CEE 89/542): inf. 5%: fosfati, polycarbossilati, sbiancanti a base di cloro; tra 5% e 15%: potassio idrossido.

CAMPI DI APPLICAZIONE (O DI IMPIEGO)

È un detersivo per macchina lavastoviglie utilizzata nel settore comunità.

CARATTERISTICHE TECNICHE (O PROPRIETÀ)

MAXI MATIC è un liquido alcalino clorato, a forte azione detergente, con spiccata funzione anticalcare, autoasciugante.

MAXI MATIC non produce schiuma.

MAXI MATIC possiede le seguenti caratteristiche:

pH (soluzione 1%)= 12,5

Peso specifico= 1,24

Attivo totale = 28%

N. CEE sostanza pericolosa = 019-002-0145

DOSI E MODALITÀ D'USO

Dosare MAXI MATIC utilizzando i sistemi di dosaggio automatici (consultare anche la ditta di assistenza alle attrezzature del bar), alla concentrazione di 0,25%-1% in funzione della durezza dell'acqua della natura dello sporco da rimuovere; le temperature di lavaggio sono di 60-85°C.

AVVERTENZE (O ALTRE INFORMAZIONI)

Il preparato MAXI MATIC è classificato corrosivo ai sensi del DM 28/1/92 N°46.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONI

Taniche da Kg 30

ECOMAX Srl

Via Borsellino n. 22, 42124 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 924094, email ecomaxsrl2016@gmail.com